


ISOVIC P 2125

Primaire Polyuréthane Monocomposant



Présentation du Produit

Famille des résines

- Prépolymère de polyisocyanate en solution.

Domaine d'application

- Primaire d'adhérence pour élastomère polyuréthane sur béton et dérivés (sur autre support, nous consulter).

Avantages

- Remarquable propriété d'adhérence
- Très bonne liaison avec les produits de finition
- Séchage à l'air ambiant sans durcisseur
- A l'extérieur ISOVIC P 2125 doit être nécessairement recouvert (risques de jaunissement et de farinage important).

Caractéristiques Techniques

Classification (AFNOR T36005)

Famille I - Classe 6b

Densité

0.95 ± 0.02

Point éclair

inférieur à 21° C

Extrait sec

50 % ± 1 %

Viscosité CF4

15 secondes

Aspect

liquide ambré

Consommation

100/200 gr/m²
selon porosité du support

Mode d'Application

Préparation du support

- Le support doit être exempt de toutes salissures, huiles, graisses ou poussières et être suffisamment sec et cohérent.

Mise en œuvre

- ISOVIC P 2125 s'applique à la brosse, rouleau ou pulvérisation (pistolet, etc.).

Dilution éventuelle

- Diluant KA1.

Conditions d'application

- Température minimale > 5°C
- Température maximale < 35°C
- Humidité relative < 80 %
- Le support devra toujours avoir une température supérieure à 3°C du point de rosée.

Séchage


- A 20° C et 60 % d'humidité relative
- Recouvrable : après 4 heures minimum.
- Maximum : 24 heures (au-delà effectuer un ponçage de surface).

Recommandations

Ne pas appliquer sur support lisse, ni former de glacis de surface.

ISOVIC P 2125

Primaire Polyuréthane Monocomposant



SYSTEME ETANCHEITE LIQUIDE

Conditionnement et Stockage

- 1 L et 10 L.
- Stockage : 6 mois en emballage d'origine jamais ouvert.
- Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Coloris

- Ambré.

Hygiène et Sécurité

- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

Edition 02/08 - Réf. DE510

