


MEDIALINE PR 1

Peinture pour Marquage Routier



Présentation du Produit

Famille des résines

- Copolymères acryliques stables en solution.

Nombre de composants

- Un.

Domaine d'application

- Marquage des chaussées, V.R.D. et parkings extérieur.

Supports

- Béton, revêtements hydrocarbonés, asphalte (ne pas appliquer sur support non poreux).

Avantages

- Très bonne adhérence sur supports routiers classiques.
- Bonne résistance à l'abrasion, aux UV.
- Bonne tenue aux différents agents pouvant se trouver sur un sol routier.

Caractéristiques Techniques

Classification (AFNOR T36005)

Famille I - Classe 7b1

Point éclair

< 21° C en vase clos

Viscosité

60 à 80" coupe AFNOR n°6 à 20° C

Densité

1.68 ± 0.03

Extrait sec

78 % ± 2 en poids

Aspect

Mat

Consommation

700 gr/m²

Résistance à l'abrasion

Bonne

Adhérence

Bonne

Mode d'Application

Préparation du support

- S'utilise sur support sec et parfaitement dépoussiéré.

Mise en œuvre

- Après agitation et dilution (5 à 10 % suivant le matériel) la MEDIALINE PR1 s'applique au rouleau, à la brosse, au pistolet ou à la machine à peindre.

Réflexion

- Elle est obtenue par projection de billes de verre immédiatement après l'application (prévoir 30 à 40 % en poids).

Conditions atmosphériques d'application

- Température minimale > 5°C
- Température maximale < 35°C
- Humidité relative < 80%
- Le support devra toujours avoir une température supérieure à 3°C du point de rosée.
- Ne pas appliquer sur route mouillée ou insuffisamment propre.

Dilution

- Diluant X1.

Séchage

- A 20°C et 60 % d'humidité relative
- Hors poussière : 5 mn
- Sec à rouler : 10 à 15 mn

Nettoyage du matériel

- Diluant KA1

Observations


- La MEDIALINE PR1 peut être appliquée sur un enrobé bitumineux frais.

Recommandations

Pour de plus amples informations, consulter notre documentation "Traitement des sols".

MEDIALINE PR 1

Peinture pour Marquage Routier



DIVERS

Conditionnement et Stockage

- 5 kg pour les 5 tons standards.
- 25 kg pour le BLANC et le JAUNE.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine.
- Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Coloris

- Blanc - Jaune Ral 1023 - Rouge Ral 3013 - Bleu Ral 5015 - Noir 3600.07.



RAL 1023 RAL 3013 RAL 5015 BLANC NOIR

Hygiène et Sécurité

- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

Edition 02/08 - Réf. DS500